

## МОДЕЛЬ

# 2DC-556DSM-28


**Корпус:** мини-купольная

**Материал:** металл, пластик

**Размеры:** Ø 115×64 мм

**Вес:** 276 г

Сертифицирована по ПП РФ 969



## ВИДЕОАНАЛИТИКА (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ)

Детектор лиц	Подсчет объектов	Вход/выход из области	Человек/ТС
Пересечение линии	Вторжение в периметр	Детектор неподвижных объектов	Длина очереди
Распознавание редких звуков	Тепловая карта	Детектор толпы	Распознавание автомобильных номеров

## ВИДЕО

<b>Матрица</b>	1/2.7" CMOS с прогрессивным сканированием
<b>Разрешение</b>	5 Мп (2880×1620)
<b>Чувствительность</b>	Цвет: 0,004 лк @ F1.6 (AGC вкл); Ч/Б: 0 лк с ИК-подсветкой

## ОБЪЕКТИВ

<b>Фокусное расстояние</b>	2,8 мм
<b>Максимальная апертура</b>	F1.6
<b>Угол обзора</b>	По горизонтали: 110°; по вертикали: 58°; по диагонали: 133°
<b>Тип объектива</b>	Фиксированный (M12)

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

<b>ИК-подсветка</b>	До 20 м
<b>Режим «день/ночь»</b>	Механический ИК-фильтр с автопереключением (День / Ночь / Изображение / По расписанию)
<b>Компенсация задней засветки (BLC)</b>	Выкл/Вкл (5 зон)
<b>Широкий динамический диапазон (WDR)</b>	WDR
<b>Шумоподавление</b>	3D DNR
<b>Детектор движения</b>	Выкл/Вкл (8 уровней)
<b>Маска приватности</b>	4 прямоугольные зоны
<b>Баланс белого</b>	Авто / Ручной режим

Скорость электронного затвора	1/5 ~ 1/20000 с
Ориентация изображения	Не меняется
Локальное хранилище	Встроенный слот для MicroSD до 256 ГБ
Тревожный интерфейс	Нет
Аудио	Встроенный микрофон
Аппаратный сброс	Да

## СЕТЬ

Ethernet	RJ45 10/100BASE-T
Формат видеосжатия	H.265, H.264
Разрешение	<b>Основной поток, 30 к/с:</b> 5 Мп (2880×1620), 4 Мп (2560×1440), 3 Мп (2304×1296), 1080p (1920×1080), 720p (1280×720); <b>Второй поток, 30 к/с:</b> 720p (1280×720), VGA (640×480), QVGA (320×240); <b>Третий поток, 30 к/с:</b> VGA (640×480), QVGA (320×240)
Битрейт видео	256 Кбит/с ~ 8 Мбит/с
Режим кодирования видео	CBR, VBR
Количество видеопотоков	3
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Веб-браузер	IE 10/11, Safari V12.1 и выше, Firefox V.52 и выше, Google Chrome V.57 и выше, Edge V.79 и выше
Безопасность	Фильтрация IP-адресов, сложный пароль, подтвержденное имя пользователя и пароль
API	ONVIF (профили S, G, T, M)

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	От -40 до +60 °С, влажность не более 90%
Степень защиты	IP66

## ПИТАНИЕ

Тип питания	PoE (IEEE802.3af)
Потребляемая мощность (ИК выкл)	2–3 Вт
Потребляемая мощность (ИК вкл)	3–4 Вт