

## Видеокамера F-AC-1421

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- Видеокамера F-AC-1421 является 2 Мп купольной камерой с фиксированным объективом для использования внутри помещений
- Интеллектуальная ИК-подсветка: дальность ИК-подсветки до 20 м
- Один видео выход - четыре переключаемых сигнала (TVI / AHD / CVI / CVBS)
- Встроенный слот для карт micro SD / SDHC / SDXC: нет
- Встроенный микрофон: нет

## ▪ Спецификации

| Камера                              |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Матрица                             | 2 Мп CMOS                                                                                                                                      |
| Максимальное разрешение             | 1920 × 1080)                                                                                                                                   |
| Чувствительность                    | 0.01 лк @ (F2.0, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой                                                                                               |
| Скорость электронного затвора       | PAL: от 1/25 до 1/50000 с; NTSC: от 1/30 до 1/50000 с                                                                                          |
| Режим «День / ночь»                 | Механический ИК-фильтр                                                                                                                         |
| Регулировка угла                    | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 70°, вращение: от 0 до 360°                                                                             |
| Стандарт передачи сигнала           | PAL / NTSC                                                                                                                                     |
| Объектив                            |                                                                                                                                                |
| Тип объектива                       | Фиксированный объектив 2.8, 3.6 мм                                                                                                             |
| Фокусное расстояние и угол обзора   | 2.8 мм, по горизонтали: 101°, по вертикали: 60°, по диагонали: 122°<br>3.6 мм, по горизонтали: 79.6°, по вертикали: 43.5°, по диагонали: 93.7° |
| Крепление объектива                 | M12                                                                                                                                            |
| Изображение                         |                                                                                                                                                |
| Переключение параметров изображения | STD / HIGH-SAT                                                                                                                                 |
| Настройки изображения               | Яркость, резкость, интеллектуальная ИК-подсветка                                                                                               |
| Частота кадров                      | TVI: 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с; CVI: 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с;<br>AHD: 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с; CVBS: PAL / NTSC             |
| Режим «День / ночь»                 | Автоматич. / Цветн. / Ч/Б                                                                                                                      |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | Цифровой WDR                                                                                                                                   |
| Улучшение изображения               | BLC, HLC                                                                                                                                       |
| Баланс белого                       | Автоматич. / Ручн.                                                                                                                             |
| AGC                                 | Есть                                                                                                                                           |
| Интерфейсы                          |                                                                                                                                                |
| Видеовыход                          | Переключаемые TVI / AHD / CVI / CVBS                                                                                                           |
| Основное                            |                                                                                                                                                |
| Материал                            | Пластик                                                                                                                                        |
| Размеры                             | Ø 98 × 65.4 мм (Ø 3.86 × 2.57")                                                                                                                |
| Масса                               | Приблиз. 146 г                                                                                                                                 |
| Рабочие условия                     | От -40 до +60 °С, влажность: 90 % или меньше (без конденсата)                                                                                  |
| Протокол                            | HIKVISION-C                                                                                                                                    |
| Язык                                | Английский                                                                                                                                     |
| Питание                             | DC 12 В ± 25 %                                                                                                                                 |
| Потребляемая мощность               | Макс. 1.8 Вт                                                                                                                                   |
| Дальность ИК-подсветки              | До 20 м                                                                                                                                        |

## ▪ Доступные модели

F-AC-1421(2.8mm)

F-AC-1421(3.6mm)

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**